

Miešačka betónu BASALT-60 je doplnená rotačnými miešačmi betónu doskového typu, ktoré sa v priebehu dlhodobej prevádzky v rôznych podmienkach osvedčili ako spoľahlivé a vysoko efektívne. Betonárka je vybavená pohyblivým skypom s dráhou, vďaka čomu má **mobilita miešačka betónu vysokú produktivitu**.

Jednotka je určená na prípravu vysoko homogénnych tuhých a plastických betónových zmesí s veľkosťou kameniva do 70 mm na ťažkých a ľahkých kamenivách, maltách a iných zmesiach na malých stavbách s možnosťou rýchleho premiestnenia na nové miesta. Zvláštnosťou miešačiek betónu Otočný tanier SB-146A-12 je, že nevyžadujú špeciálne základy a je možné ich namontovať na rovnú zhutnenú plochu.

Program na správu MixMaster sa integruje s 1C a inými účtovnými programami.

Rozdiely a výhody BZU Basalt 60

- rýchla inštalácia miešacieho zariadenia na betón nevyžaduje špeciálne základy;
- mobilita, uvedenie do prepravnej polohy na 1 deň;
- zvýšená továrenská pripravenosť BZU na chov elektrických a pneumatických vedení;
- použitie miešača betónu tanierového typu, ktorý prešiel mnohými rokmi prevádzkových testov;
- vysoko presné dávkovanie komponentov pomocou spoľahlivej tenzometrie popredných európskych výrobcov;
- betonáreň má elastické zavesenie tenzometrov, ktoré vylučuje vplyv vibrácií;
- udržateľnosť a pohodlie BZU v prevádzke;
- vysoká úroveň spoľahlivosti počas dlhej životnosti;
- dávkovače cementu, vody a chemických prísad sú integrované s krytom miešačky betónu v jednej montážnej jednotke;
- dvojité uzávery v nádobách z inertných materiálov.

Základný variant kompletnej sady BZU Basalt 60

Betonáreň BASALT 60 je možné dodať v zime celoročne alebo v letnom prevedení.

Práce betonárne v zime

- trojdielne násypky z inertných materiálov;
- cementová zmes vybavená závitovkovým šnekom (voliteľné);
- naklonený dopravník s rebrovaným pásom, inštalovaný v chránenej galérii;
- dávkovač inertných materiálov BZU sa vykonáva na základe podávača pásky;
- miešacia jednotka;
- dávkovacia jednotka s dávkami cementu, vody a voliteľne - chemických prísad;
- Na miešačke betónu je možné namontovať pneumatické zariadenie Camozzi (Taliansko);
- kabína vodiča s elektrickým vybavením vrátane počítačového automatického riadiaceho systému BZU.

ASK poskytuje vysokú presnosť výroby, zaručuje spoľahlivú prácu zariadenia a umožňuje uviesť konkrétne potrebné vlastnosti.

Ďalšie možnosti BZU Basalt 60

- sklady cementu s kapacitou od 20 do 150 ton;
- dávkovače chemických prísad s kapacitou 10, 40 alebo 100 kg;
- systém kontroly nastavenej tuhosti zmesi na základe hustomerov výroby Ukrajiny alebo Nemecka;
- nádrž na procesnú vodu $V = 10 \text{ m}^3$ a jednotka na prípravu kvapalných chemických prísad;
- BZU je možné doplniť piestovými alebo skrutkovými kompresormi ukrajinskej a zahraničnej výroby ;
- kamerový systém;
- zimný obkladový set.

Spoločnosť JSC „ Betonmash “ ponúka **na kúpu BZU** „ Čadič - 60 “ kapacita $60 \text{ m}^3 / \text{h}$, bez sprostredkovateľov za cenu výrobcu .