

<b>Základný model betonárne</b>	
Produktivita BZU	≤ 120 m <sup>3</sup> / hod
Inštalovaný výkon	≤ 105 kW
Klimatický výkon	leto (možnosť - zima)
<b>Miešačka *</b>	
Dvojhriadeľ, nútený, cyklický	2 ks
Objem vnútra každého kohútika	1 500 l
Objem hotovej zmesi každého mixéra	1 000 l
* Na žiadosť zákazníka je možné BZU doplniť miešačkou betónu nemeckého výrobcu <b>BHS-Sonthofen</b> s podobnými vlastnosťami.	
<b>Spotrebné bunkre (tanky)</b>	
● <b>zástupné symboly</b>	nakladanie z 1. rampy
-celková kapacita, t	90
-počet inertných zásobníkov	1
-počet priehradiek	3
-piesok, t	30
-drvený kameň, t	30
-max. veľkosť drveného kameňa, mm	70
● <b>cement (viskózny)</b>	
-celková kapacita, t	- (možnosť 50; 75; 100)
-počet síl	- (možnosť 1 - 6)
-priemer závitkového podávača, mm	Ø273
● <b>voda</b>	
-dostupnosť a objem nádrže, m <sup>3</sup>	(možnosť 3 - 10 m <sup>3</sup> )
-alebo prívod vody z vonkajšej diaľnice (D <sub>v</sub> = 75 ÷ 100; P <sub>v</sub> = 2,0 ATM)	+
● <b>chemické prísady</b>	
-prítomnosť a objem nádrží, l	- (možnosť 200 ÷ 600 l)
-počet výdajových tankov	- (možnosť 1; 2)
<b>Pneumatika betonárne</b>	
- výrobca	Camozzi (Taliansko)
- spotreba vzduchu, nie menej ako m <sup>3</sup> / min	3.4
-tlak stlačeného vzduchu, MPa	0,6
-kompresor (množstvo)	2
-kompresor (typ)	- možnosť EPC 1,7 / 10-01 (1,5 m <sup>3</sup> / min); - možnosť AirCast SB4 / F-500 (2,4 m <sup>3</sup> / min).
<b>Dávkovač betónovej miešačky</b>	
Typ	hmotnosť, tenzometer
● <b>zástupné symboly</b>	
- horná hranica váženia, kg	2900
-počet dávkovačov	1
-počet tenzometrov	4
-dávkovacia chyba	± 2%
● <b>cement (viskózny)</b>	
- horná hranica váženia, kg	530
-počet tenzometrov	2x3
-dávkovacia chyba	± 1%

<b>• voda</b>	
- horná hranica váženia, kg	300
-počet tenzometrov	2 + 2
-dávkovacia chyba	± 1%
<b>• chemické prísady</b>	
-počet dávkovačov	- (možnosť 2 - 6 ks)
- horná hranica váženia, kg	10; 40; 100 (podľa výberu zákazníka)
-počet tenzometrov	1
-dávkovacia chyba	± 1%