

<b>Základný model</b>	
Produktivita BZU	35 m <sup>3</sup> / hod
Inštalovaný výkon	85 kW
Klimatický výkon	letné (možnosť - zimná súprava)
<b>Miešačka</b>	
Dvojhriadeľový BP-2G-1200	1 ks
Objem vniknutím	1 200 l
Objem hotovej zmesi	750 l
<b>Spotrebné zásobníky (tanky)</b>	
<b>Plnivá</b>	nakladanie z 1. rampy
počet priehradiek	3
<b>Cement (viskózný)</b>	
celková kapacita, t	- (možnosť 20; 50; 75)
počet síl	- (možnosť 1; 2)
priemer závitkového podávača, mm	Ø219 mm
<b>Voda</b>	
prítomnosť a objem nádrže	(možnosť 3 - 10 m <sup>3</sup> )
alebo prívod vody z vonkajšej diaľnice (D <sub>y</sub> = 75 ÷ 100; P <sub>y</sub> = 2,0 ATM)	+
<b>Chemické prísady</b>	
prítomnosť a kapacita nádrží	- (možnosť 200 ÷ 600 l)
počet výdajných nádrží	- (možnosť 1; 2)
<b>Rozmery</b>	
Dĺžka	16 800 mm
Šírka	3 550 mm
Výška	8255 mm
<b>Dávkovače</b>	
Typ	hmotnosť, tenzometer, diskkrétne
<b>Plnivá</b>	
horná hranica váženía	2 000 kg
počet dávkovačov	1
počet tenzometrov	4
chyba dávkovania	± 2%
<b>Cement (viskózný)</b>	
počet tenzometrov	3
chyba dávkovania	± 1%
<b>Voda</b>	
počet tenzometrov	1
chyba dávkovania	± 1%
<b>Chemické nečistoty</b>	
počet dávkovačov	1 - 2 (voliteľné)
horná hranica váženía, kg	10; 40; 100 (podľa výberu zákazníka)
počet tenzometrov	1
chyba dávkovania	± 1%
<b>Elektrické zariadenie</b>	
producent	Schneider (Nemecko)

