

## **Cementové silo 75 ton vlastnosti**

Skladacie silo skladajúce sa z 5 valcových škrupín, každá so 4 sekciami, s priemerom 2 650 mmz oceleového plechu 4-6 mm. Rezanie materiálu sa vykonáva na počítačových linkách plazmového rezania pomocou lisovania, lisovacích operácií a montáže na lavičke s použitím kvalitného moderného zváracieho zariadenia. Všetky kovové konštrukcie prechádzajú fázou povrchovej prípravy na nanášanie farieb a lakov. V sile sú zabezpečené technologické upevňovacie prvky pre nakládku a vykládku, preprava a inštalácia.

Na vytvorenie veľkých cementových terminálov s in-line inštaláciou niekoľkých veľkokapacitných síl (75 - 150 t) je možné sklad doplniť iba jedným alebo dvoma pneumatickými výťahmi. V tomto prípade sú výstupné hrdlá sila cez pneumatický ventil spojené horizontálnym závitovkovým podávačom, ktorý dodáva cement z ktoréhokoľvek sila do vzduchového výťahu.

### **Dodávacia sada cementového zloženia obsahuje:**

- Príruba v kužeľovitej časti na pripojenie brány (ventilu) na odrezanie cementu pri STK a opravách závitovkového podávača.
- Príruba pre filter odpadového vzduchu v hornej časti sila.
- Zvislé schody s ochranným plotom.
- Ochranné ploty v hornej časti sila.
- Plniace potrubie DN 100 (ø102 mm).
- Vysoko účinný prevzdušňovací systém na dne kužeľa, ktorý zabraňuje spekaniu cementu.
- Poklop na údržbu.
- Pneumatický vibrátor vyrobený v Taliansku na zintenzívnenie úniku materiálu.
- Ukazovatele úrovne (horné - dolné) vyrobené v Taliansku.
- Nosná časť je vyrobená z profilovaného kovu a má veľkú mieru bezpečnosti.

*Podľa toho, kam sa bude dávkovať cement zo sila (v spotrebných skladoch cementu BZU alebo v cementových vozíkoch), ponúkame použitie závitovkového podávača alebo pneumatických závitovkových čerpadiel spoločnosti PJSC „Betonmash“.*

*Na všetko dodané vybavenie má výrobca záruku - 12 mesiacov od dátumu uvedenia do prevádzky.*