

**Miešačka betónu GRANIT-60D (SB-560D)** je vybavená vysokoúčinnými miešačmi betónu dvojhriadelového typu, modernou perifériou skladovania, dávkovania a dávkovania komponentov betónovej zmesi vyvinutou s použitím príslušenstva popredných európskych a svetových výrobcov Camozzi, MAM, Siemens, Bonf.

Jednotka je určená na prípravu vysoko homogénnych tuhých a plastických betónových zmesí s veľkosťou kameniva do 70 mm na ťažkých a ľahkých kamenivách, maltách a iných zmesiach na malých stavbách s možnosťou rýchleho premiestnenia na nové miesta. Zvláštnosťou miešačiek betónu SB-560D je, že nevyžadujú špeciálne základy a je možné ich namontovať na rovnú zhutnenú plochu.

[Program na správu MixMaster sa](#) integruje s 1C a inými účtovnými programami.

#### **Miešačka betónu GRANITE-60D - hlavné rozdiely a výhody:**

- rýchla inštalácia, nevyžaduje základy (okrem rámp)
- do jedného pracovného dňa sa vykoná elektroinštalácia elektrických a pneumatických vedení a zariadenie na miešanie betónu je úplne uvedené do funkčného stavu
- vysoko presné dávkovanie komponentov pomocou spoľahlivého tenzometra
- elastické zavesenie tenzometrov, ktoré vylučuje vplyv vibrácií

#### **Zariadenie na miešanie betónu GRANITE-60D - základná možnosť kompletnej sady:**

BZU „GRANITE 60D“ je možné dodať v zime po celú sezónu alebo v letnom prevedení.

#### **Práce v zime**

- trojdielna násypka z inertných materiálov
- zloženie cementu s podávacím šnekom
- skladacie silo
- zariadenie na miešanie betónu je doplnené strmo skloneným výťahom so spodnou vykládkou materiálov
- dávkovacia jednotka s dávkovačmi cementu, vody a chemických prísad
- pneumatické zariadenie "Camozzi" (Taliansko)
- kabína vodiča s elektrickým vybavením a automatickým systémom a riadením „MixMaster“, úplná integrácia s 1C

#### **Zariadenie na miešanie betónu Granite-60D - ďalšie možnosti:**

- dávkovače chemických prísad na 10,40 alebo 100 kg
- zloženie cementu s objemom 20 až 150 ton s podávacím šnekom
- systém riadenia nastavenej tuhosti zmesi na základe vlhkomerov „Franz Ludwig“ (Nemecko) alebo „Aguasensor“ (Ukrajina)
- Betonáreň môže zahriať vo svojom členov procesná voda nádrže  $V = 10 \text{ m}^3$  a blokovat kvapalnú chemickú prísadu
- piestové alebo skrutkové kompresory, ďalšie 2 alebo 3 cementové silá
- kamerový systém
- zimné súpravy krytiny BZU

PJSC " Betonmash " ponuky ku **kúpe miešajúca rastlín " GRANIT - 60D "**  
s kapacitou  $60 \text{ m}^3 / \text{h}$  . Služba šéf - inštalácia , záručný a pozáručný servis je k dispozícii .

---