

Technické špecifikácie

- Dvoj frakčný zásobník na kamenivo o veľkosti 2 x 4 m ³
- Dopravníkový pás do miešačky 2 x
- Zásobník na cement 800kg 1x / možnosť pripojiť dopravníkovým schnekom zo sila /
- Dopravníkový schnek na cement priemer 156mm , dĺžka 3.400mm
- Váha chémie 1x
- Dávkovanie vody 1x
- Meranie dávkovania vody impulzným vodomermom alebo váhou .
- Jedno hriadeľová miešačka o veľkosti 560/ 375l čerstvého betónu , 15KW výkon motora , vnútro miešačky je vymeniteľné vrátane lopatiek vyrobené z tvrdenej oteru vzdornej ocele HARDOX
- Hodinová Kapacita betonárky od 10 do 15m ³ / hodina v závislosti aký betón sa mieša .
- Ovládanie betonárky PLC displej / ovládanie môže byť umiestnené kdekoľvek aj mimo betonárky veľmi jednoduché premiestniť a pripojiť rýchlo spojkami konektormi .
- Možnosť naprogramovať až 25 receptúr
- Dĺžka 690 cm
- Výška bez konštrukcie 245 cm , s konštrukciou 345 cm .
- Šírka 240 cm
- Celková elektrická spotreba max 24 KW/hodina .