

<b>Základný model</b>	
Produktivita BZU	50 m <sup>3</sup> / hod
Inštalovaný výkon	≤ 80 kW
Klimatický výkon	letné (možnosť - zimná súprava)
<b>Miešačka</b>	
Otočný tanier SB-146A-12	1 ks
Objem vniknutím	1 500 l
Objem hotovej zmesi	1 000 l
<b>Spotrebné zásobníky (tanky)</b>	
● <b>zástupné symboly</b>	nakladanie z 1. rampy
-celková kapacita, t	55
-počet priehradiek	3
-piesok, t	17
-drvený kameň, t	38
-max. veľkosť drveného kameňa, mm	70
● <b>cement (viskózný)</b>	
-celková kapacita, t	- (možnosť 50; 75; 110)
-počet síl	- (možnosť 1; 2; 3)
-priemer závitovkového podávača, mm	Ø273
● <b>voda</b>	
-dostupnosť a objem nádrže, m <sup>3</sup>	(možnosť 3 - 10 m <sup>3</sup> )
-alebo prívod vody z vonkajšej diaľnice (D <sub>y</sub> = 75 ÷ 100; P <sub>y</sub> = 2,0 ATM)	+
● <b>chemické prísady</b>	
-prítomnosť a objem nádrží, l	- (možnosť 200 ÷ 600 l)
-počet výdajových tankov	- (možnosť 1; 2)
<b>Pneumatika</b>	
-výrobca	Camozzi (Taliansko)
- spotreba vzduchu, nie menej ako m <sup>3</sup> / min	1.5
-tlak stlačeného vzduchu, MPa	0,4 ÷ 0,6
-kompresor (typ)	možnosť EPC 1,7 / 10-01 (1,5 m <sup>3</sup> / min); možnosť AirCast SB4 / F-500 (2,4 m <sup>3</sup> / min)
<b>Dávkovače</b>	
Typ	hmotnosť, tenzometer, diskkrétne
● <b>zástupné symboly</b>	
- horná hranica váženia, kg	2000
-počet dávkovačov	1
-počet tenzometrov	4
-dávkovacia chyba	± 2%
● <b>cement (viskózný)</b>	
- horná hranica váženia, kg	530
-počet tenzometrov	3
-dávkovacia chyba	± 1%
● <b>voda</b>	
- horná hranica váženia, kg	300
-počet tenzometrov	1
-dávkovacia chyba	± 1%
● <b>chemické nečistoty</b>	
-počet dávkovačov	1 - 2 (voliteľné)

- horná hranica váženia, kg	10; 40; 100 (podľa výberu zákazníka)
-počet tenzometrov	1
-dávkovácia chyba	± 1%
<b>Rozmery</b>	
Dĺžka	19115
Výška	9300
Šírka	17878
Omša	